

ISB SOLA BASIC[®]

...en protección, tu única opción



Reguladores y No breaks

Reguladores hogar

Supervolt

Capacidad nominal: 600 VA
Rango de operación: 80 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 5,0 A

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R



Ideal para:



garantía 3 años

CVR 1000

Capacidad nominal: 1000 VA
Rango de operación: 80 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 4,3 A

- LED indicador del modo de operación
- 1 contacto polarizado tipo NEMA 5-15R



Ideal para:



garantía 2 años

CVR 2500

Capacidad nominal: 2500 VA
Rango de operación: 80 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 13,0 A

- LED indicador del modo de operación
- 1 contacto polarizado tipo NEMA 5-15R



Ideal para:



garantía 2 años

Reguladores hogar y oficina

Microvolt inet 1200

Capacidad nominal: 1200 VA
Rango de operación: 102 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 12,4 A

- LEDs indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para:



garantía 3 años

Microvolt inet 1300 plus

Capacidad nominal: 1300 VA
Rango de operación: 102 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 10,2 A

- LED indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para:



garantía 5 años

Microvolt inet 2000

Capacidad nominal: 2000 VA
Rango de operación: 102 - 140 V~
Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz
Corriente máxima: 15,0 A

- LEDs indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



garantía 3 años

Reguladores hogar y oficina

Slim Volt (gabinete metálico)

Capacidad nominal: 1300 VA / 700 W

Rango de operación: 102 - 140 V~

Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz

Corriente máxima: 10,0 A

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para:



garantía 3 años

Slim Volt (gabinete plástico)

Capacidad nominal: 1300 VA / 700 W

Rango de operación: 102 - 140 V~

Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz

Corriente máxima: 10,0 A

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11



Ideal para:



garantía 3 años

Corrector 4000 VA y 8000 VA

Capacidad nominal: 4 KVA y 8 KVA

Rango de operación: 85 - 147 V~

Tensión nominal: 127 V~ 60 Hz

Operación sin carga: 30 A (4 KVA) y 60 A (8 KVA)

Sistema: monofásico

- LED indicador del modo de operación
- Tablilla de conexiones (entrada y salida)

Ideal para:



garantía 1 año

Reguladores industriales

CVH

Capacidad nominal:	Tensión nominal:
250 VA	127 V~ 60 Hz
500 VA	220 V~ 60 Hz
750 VA	440 V~ 60 Hz
1 KVA (1000 VA)	Sistema:
1.5 KVA (1500 VA)	Monofásico
2 KVA (2000 VA)	Bifásico
2.5 KVA (2500 VA)	Trifásico
3 KVA (3000 VA)	Tecnología:
4 KVA (4000 VA)	Ferroresonante
5 KVA (5000 VA)	Tiempo de respuesta:
6 KVA (6000 VA)	25 mseg (a 60 Hz)
8 KVA (8000 VA)	
10 KVA (10000 VA)	



Ideal para:



garantía 3 años

PC

Capacidad nominal:	Corriente máxima:
150 VA	1,25 A
300 VA	2,50 A
500 VA	4,17 A
1000 VA	8,33 A
Tensión nominal:	Tiempo de respuesta:
127 V~ 60 Hz	25 mseg (a 60 Hz)

Sistema:
2 hilos y tierra física

- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R a 250 V c/u (PC 150 solo 2 contactos)



Ideal para:



garantía 3 años

Xellence

Capacidad nominal:	Tensión nominal:
3000 VA	127 V~ 60 Hz
4000 VA	220 V~ 60 Hz
5000 VA	Rango de tensión:
9000 VA	90 - 147 V~
12000 VA	169 - 271 V~
15000 VA	156 - 256 V~

Sistema:
Monofásico
Bifásico
Trifásico

Tecnología:
Electrónica



Ideal para:



garantía 2 años

- Tablilla de conexiones para línea - carga

No breaks

Micro SR inet 480

Tiempo de respaldo: 40 minutos*

Capacidad nominal: 480 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB

Ideal para:



garantía 3 años

Micro SR inet 800

Tiempo de respaldo: 70 minutos*

Capacidad nominal: 800 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB

Ideal para:



garantía 3 años

NBKS 600

Tiempo de respaldo: 30 minutos*

Capacidad nominal: 600 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LEDs indicadores del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB

Ideal para:



garantía 3 años

No breaks

NBKS 1000

Tiempo de respaldo: 50 minutos*

Capacidad nominal: 1000 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LEDs indicadores del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB

Ideal para:



garantía 3 años

Fase 800

Tiempo de respaldo: 50 minutos*

Capacidad nominal: 800 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Salida senoidal pura

Ideal para:



garantía 2 años

Fase 1600

Tiempo de respaldo: 120 minutos*

Capacidad nominal: 1600 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Salida senoidal pura

Ideal para:



garantía 2 años

No breaks

Micro SR 1000

Tiempo de respaldo: 1 hora*

Capacidad nominal: 1000 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LEDs indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

Ideal para:



garantía 2 años

Micro SR 1600

Tiempo de respaldo: 2.5 horas*

Capacidad nominal: 1600 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LEDs indicadores del modo de operación
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

Ideal para:



garantía 2 años

Micro SR 2000

Tiempo de respaldo: 4.5 horas*

Capacidad nominal: 2000 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LEDs indicadores del modo de operación
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

Ideal para:



garantía 2 años

*Con equipo típico de cómputo

No breaks

e&phone

Tiempo de respaldo: 3 horas con modem,

hasta 7 horas con teléfono inalámbrico

Capacidad nominal: 50 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

- LEDs indicadores del modo de operación
- 2 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R



Ideal para:



garantía 2 años

Protector for LCD & PC

Tiempo de respaldo: 25 minutos*

Capacidad nominal: 450 VA

Tensión nominal: 127 V~ 1 fase 60 Hz

Regulador electrónico: integrado

- LED bicolor indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

Ideal para:



Monitor LCD de hasta 17"



garantía 2 años

Empresa con más de 60 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de reguladores de voltaje, soportes de energía, balastros, iluminación LED arquitectónica, comercial y pública.

MATRIZ CIUDAD DE MÉXICO
Calz. Javier Rojo Gómez 510,
Esq. Ferrocarril de Río Frio,
Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310,
Iztapalapa, México, D.F.
Tels.: 01(55) 5804 2020,
Fax 01(55) 5700 3351,
01 800 7070 800 VENTAS
01 800 72 97 3737 SERVICIO
www.isbmex.com



ISB[®]
SOLA BASIC

CULIACÁN
Calz Aeropuerto No. 5201,
Bodega 4, Col. Las Flores,
C.P. 80130, Culiacán, Sin.
Tels.: 01 (667) 760 7323 y 760 8118,
Fax 01 (667) 760 8141,
01 800 728 8352,
sola_cu@isbmex.com

CHIHUAHUA
Av. Agustín Melgar No. 3311 Int. 4,
Col. Nombre de Dios, C.P. 31110,
Chihuahua, Chih. Tels.: 01 (614) 414 6582
y 414-6588, Fax 01 (614) 414 2455,
01 800 711 9037
sola_ch@isbmex.com

MÉRIDA
Calle 60 No. 693-A, 87 x 89,
Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yuc.
Tels.: 01 (999) 924 2399,
Fax 01 (999) 928 6600 y 01 (999) 928 2998,
01 800 7171032,
sola_mr@isbmex.com

GUADALAJARA
Río Juárez No. 1721,
Col. El Rosario, Sector Reforma,
C.P. 44890, Guadalajara, Jal.
Tels.: 01 (33) 3659 4743, 3659 4705
y 3659 5249, Fax 01 (33) 3659 4871,
01 800 360 7600,
sola_gd@isbmex.com

HERMOSILLO
Francisco Javier Mina 299 entre Rubí y
Esmeralda, Col. Pedregal de la Villa,
C.P. 83290, Hermosillo, Son.
Tels.: 01 (662) 250 1683,
01 (662) 250 8710, Fax 01 (662) 250 8464,
01 800 557 0306
sola_hr@isbmex.com

MONTERREY
Av. Ruiz Cortines No. 625 Oriente,
Fracc. Industrial, San Rafael, C.P. 67110,
Guadalupe, N.L. Tels.: 01 (81) 8327 3058,
8327 3065 y 8327 3066,
Fax 01 (81) 8327 3059,
01 800 830 7600,
sola_mt@isbmex.com

PUEBLA
15 Oriente No. 1812, Col. Azcarate,
C.P. 72501, Puebla, Pue.
Tels.: 01 (222) 237 3072, 237 5937
y 237 4088, Fax 01 (222) 237 5931,
01 800 223 9000,
sola_pb@isbmex.com

QUERÉTARO
Calle 3 No. 15 Acceso 2,
Fracc. Industrial Benito Juárez,
C.P. 76120, Querétaro, Qro.
Tels.: 01 (442) 217-2803, 217 8660
y 217 4263, Fax 01 (442) 217-1032,
01 800 400 1500
sola_qr@isbmex.com

VERACRUZ
Jiménez No. 1862, entre Lerdo y Zamora,
Col. Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Ver.
Tel. 01 (229) 934 6515 y
01 (229) 934 4379,
Fax 01 (229) 934 6634,
01 800 710 4463,
sola_vz@isbmex.com



@Sola_Basic



SolaBasicOficial

www.isbmex.com